

# 日鉄防食の排水用塗装鋼管

## 排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管 NTAC-NTA

### 日本水道鋼管協会規格 (WSP 032) 適合品

種類の記号：SGP-NTA

使用原管：JIS G3452 SGP（黒管）

内面塗装：ノンタールエポキシ樹脂塗装 黒色

外面塗装：一次防錆塗装 濃い緑色

寸法表

単位：mm

呼び径 (A)	塗装鋼管		原管（参考）		
	内面塗装厚さ	長さ	外径	厚さ	質量 (kg/m)
50	0.3 以上	5,500	60.5	3.8	5.31
65			76.3	4.2	7.47
80			89.1	4.2	8.79
100			114.3	4.5	12.2
125			139.8	4.5	15.0
150			165.2	5.0	19.8
200			216.3	5.8	30.1
250			267.4	6.6	42.4
300			318.5	6.9	53.0
350			355.6	7.9	67.7

製品表示例

①NSACC-L ②SGP-NTA ③100A×5500 ④10-23 ⑤A ⑥NTAC-NTA

①製造者マーク ②品種の記号 ③呼径×長さ ④製造月・年 ⑤製造記号 ⑥商品名

梱包：無し 外面塗装のままとします。

結束：125A以上はバラ

100A以下は必要に応じてナイロン製ロープ等で簡易結束とします。

#### ご注意とお願い

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するものであり、「規格」の規定事項として明記したものを除き、保証を意味するものではありません。本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、担当部署にお問い合わせください。本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。本資料に記載された製品または役務の名称は、当社および当社の関連会社の商標または登録商標、或いは、当社および当社の関連会社が使用を許諾された第三者の商標または登録商標です。その他の製品または役務の名称は、それぞれ保有者の商標または登録商標です。

## 日鉄防食株式会社

〒136-0072 東京都江東区大島三丁目7番17号

#### 【お問い合わせ先】

被覆事業部 被覆技術・営業部  
技術営業グループ Tel: 03-5858-6012 Fax: 03-5628-5270